RENOLIT
ALKORPLAN

Entretien

Pourquoi tout le monde démande la membrane RENOLIT ALKORPLAN? Pour son entretien facile.

AlkorPlan
The Perfect Skin for your Pool

RENOLIT
Rely on it.

Ceci est un document d'information proposé par **RENOLIT** contenant des conseils pratiques quant à l'entretien de la membrane de votre piscine.

Pour plus de conseils ou en cas de doute, veuillez prendre contact avec votre installateur de piscine.

Remplissage de la piscine

Excepté dans l'utilisation d'eau du réseau ou d'une source fiable, l'eau utilisée pour remplir la piscine doit être traitée pour s'assurer qu'elle ne contient pas de métaux dissous, tels que fer, cuivre ou manganèse.

Des métaux tels que le fer, le cuivre ou le manganèse, laissent des dépôts qui peuvent tacher la membrane!

Niveau d'eau

Le niveau d'eau dans la piscine devrait être maintenu de manière constante durant la saison de baignade.

Pendant l'hiver, lorsque l'eau n'est pas traitée chimiquement, le niveau d'eau peut être augmenté (pluies) ou diminué (protection de la piscine contre le gel).

Les piscines partiellement vidées devraient être couvertes pour éviter la pollution et des dommages causés par la lumière du soleil.

Entretien

Éviter l'accumulation d'huile et de dépôts de poussière sur la ligne d'eau, qui pourrait entrainer un préjudice esthétique permanent de la membrane.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les dépôts graisseux et de poussière autour de zone de flottaison en utilisant un agent dégraissant légèrement alcalin ou neutre. Nous recommandons l'utilisation de **RENOLIT ALKORCLEAN.**

Les dépôts calcaires peuvent être nettoyés avec un produit nettoyant acide, telle qu'une solution à 5% d'acide chlorhydrique.

Ne jamais utiliser des matériaux, du matériel et des produits de nettoyage abrasifs!

Les traitements chimiques de l'eau devraient d'abord être dissous et/ou dilués avant leur introduction dans l'eau de piscine, et ne peuvent jamais entrer en contact direct avec la membrane d'étanchéité. Si des tablettes de chlore à dissolution lente se trouvent dans le skimmer, il faut faire fonctionner la pompe de circulation de manière régulière.

Les produits chimiques ne peuvent jamais être en contact direct avec la membrane d'étanchéité!

Traitement d'eau

Chlore

Le chlore stabilisé (dérivés chloro-isocyanurate) devrait être dosé à 0.7-1.2 mg/l (le chlore disponible, DPD mesuré), pH 7.0-7.6.

Le chlore non-stabilisé (chlore libre, obtenu par chloration de sel, hypochlorite de sodium, etc.) devrait être dosé à 0.4-0.7 mg/l, pH 7.2-7.6.

La sur-chloration de l'eau de la piscine peut entrainer la décoloration de la membrane. Les couleurs foncées sont plus sensibles à la décoloration que les couleurs claires. Une bonne stabilité couleur de la membrane est généralement obtenue si la température de l'eau de la piscine est à 27°C. Si vous désirez utiliser votre piscine à des températures supérieures, pour le dosage exact veuillez vous référer à votre installateur de piscine.

La sur-chloration de l'eau de la piscine peut entrainer la décoloration de la membrane!

Brome

Des dérivés du brome peuvent être utilisés comme alternative moins volatile au chlore chimique (piscines à eau chaude). Le niveau de brome conseillé est 1-2 mg/l. pH 7-8. La sur-utilisation de brome dans l'eau de la piscine entraine une coloration brune de la membrane, ce qui apparaîtra en particulier sur des couleurs claires.

Ozone

Pour les piscines traitées à l'ozone, l'ozone résiduel dans l'eau de la piscine doit être maintenu sous 0.01 mg/l.

Précautions

Métaux

Les produits chimiques contenant du cuivre sont à proscrire car il y a un risque de tacher la membrane.

Nous recommandons l'utilisation de **RENOLIT ALKORPLUS 81059** agent antitaches pour enlever tout le cuivre dissous de l'eau de la piscine.

Dosage:

- 80 ml de **RENOLIT ALKORPLUS 81059** pour 50 m^3 d'eau au début de la saison ou après chaque renouvellement de l'eau (même partiel).
- 40 ml (volume du bouchon) de **RENOLIT ALKORPLUS 81059** pour 50 m^3 d'eau; hebdomadairement pendant la saison.

En cas de taches jaunes près du niveau d'eau, veuillez prendre contact avec votre spécialiste piscine.

Votre installateur de piscine:

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi dans un souci d'information générale de nos clients. Les valeurs ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications. Notre responsabilité ne pourrait en aucun cas être recherchée en cas de mauvaise utilisation de nos produits, ou de prescriptions légales ou réglementaires locales.